



RIZZOLI®

FIRE SINCE 1912

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning nr 305/2011 om byggprodukter

N. 154

1.	Unik identifikationskod för produkttyp	:	X-PLUS 5S X-BASIC 5S - X-PLUS 5S - X-CHEF 5S
2.	Modell och/eller serienr (Art. 11-4)	:	X-VISION 5S - X-LIVING 5S X-DATEO 5S
3.	Avsedda produktanvändningar i överensstämmelse med motsvarande harmoniserade tekniska specifikation	:	Uppvärmning för hushållsbruk
4.	Tillverkarens namn och registrerade varumärke (Art. 11-5)	:	Rizzoli S.r.l.
5.	Representantens namn och adress Ombudets namn och adress	:	----
6.	System för bedömning och kontinuitetskontroll av prestanda (Bilaga 5)	:	System 3 ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) I-33084 Cordenons (PN) Via Amman, 41 1880-CPR-097-22
7.	Anmält laboratorium	:	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Prestanda A1 Minimivstånd i mm: bak = 250, sida = 300, botten = 0, innertak = --, fram = 1100
8.	Deklarerad prestanda Harmoniserad teknisk specifikation Väsentliga egenskaper Brandklass Avstånd från brännbart material Risk för bränsleutsläpp Utsläpp producerade av förbränningen Yttemperatur Elsäkerhet Åtkomlighet och rengöring Max. driftstryck Rökgastemperatur Mekaniskt motstånd hållfasthet Nominell effekt Effekt till miljön Effekt till vattnet Verkningsgrad	:	Överensstämmer CO [0,024 %] Överensstämmer Överensstämmer Överensstämmer -- bar T [195 °C] NPD 9,5 kW 9,5 kW -- kW η [85,2 %]
9.	Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med den deklarerade prestandan i punkt 8. Denna deklARATION har utfärdats på eget ansvar av tillverkaren i punkt 4.		

Trodene n.P.N., 29 November 2022

